



SX9-2-WH

SOLARIX KATEGORIE 5E

Zásuvky SX9 – modulární

Počet portů	1, 2 a 3
Materiál nekovových částí	FR plast podle UL94-0
Barva těla zásuvky	bílá
Skladovací teplota	-40 až +70 °C
Provozní teplota	-10 až +60 °C
Max. provozní vlhkost	93 %

Modulární zásuvky Solarix SX9 jsou zásuvky typu German Style, které je možné osadit jedním, dvěma, nebo třemi keystoney Solarix se zadním zářezem, a to jak s klasickou IDC svorkovnicí, tak i se svorkovnicí samořeznou. Stejně jako všechny ostatní komponenty strukturované kabeláže Solarix jsou i tyto neosazené zásuvky vyrobeny tak, aby byla zaručena jejich maximální životnost a velmi dobrá funkčnost. Zásuvky jsou určeny k instalaci pod omítku nebo do parapetních žlabů. Při použití boxu SX9-0-WH lze tento typ zásuvky použít i k instalaci na omítku. Barva zásuvek i boxu je bílá.

Označení

Popis

SX9-1-0-WH	Modulární zásuvka Solarix 1 port pod omítku bílá
SX9-2-0-WH	Modulární zásuvka Solarix 2 porty pod omítku bílá
SX9-3-0-WH	Modulární zásuvka Solarix 3 porty pod omítku bílá
SX9-0-WH	Box na omítku pro zásuvku SX9 bílý 80 x 80 x 41 mm



SX9-3-0-WH



SX9-0-WH

